



Ausgabekarte UAK 4801

euroCOMM Universal-Ausgabekarte

- ▶ 48 Open-Collector-Ausgänge 60V/150mA
- ▶ Stecken unter Betriebsspannung möglich(hot plug)
- ▶ Kartenadressierung über Belegung am Sytemstecker (keine DIP-Schalter)
- ▶ Überwachung: Sicherungsausfallmeldung über ERROR Ausgang kaskadierbar
- ▶ optionale Steuerung über eine RS232 oder MIDI Schnittstelle möglich

Abmaße	EURO-Karte 100 x 160 mm
Betriebsspannung	24 VDC verpolgeschützt
max. Stromaufnahme	ca. 90 mA
Steckverbinder	64-polig, a/c-bestückt, hartvergoldet, nach DIN 41612
Ausgänge	48x 50V/150 mA, open kollektor
Fehlerausgang (/ERROR)	Open Collector 50V/100mA low active
Sicherung	400mA, mittelträge, Ausfallanzeige über Open-Collector (low-aktiv)
Datenformat	RS-485 (38,4Kbaud 8N1)
Bestell-Nummer:	UAK 4801
Option	UAK 4801-232 für RS-232 Steuerung UAK 4801-MIDI für MIDI Steuerung angeben