



Intercom Headset MHS 1D

Intercom- Headset einohrig

Die Hörsprechgarnitur wurde speziell für den rauen Einsatz im Theater entwickelt. Größter Wert wurde daher auf Zuverlässigkeit und robuste Konstruktion bei gleichzeitig hohem Tragekomfort gelegt.

Um das übliche Problem der Übersprechdämpfung so klein wie möglich zu halten, wurde speziell auf die akustische und elektrische Isolation zwischen Mikrofon und Kopfhörer geachtet

Das Mikrofon in Nierenbauweise verfügt über eine hervorragende Rückwärtsdämpfung und einem im Gehäuse integrierten hochwirksamen Popschutz. Der unzerbrechliche Mikrofonarm ist nahtlos mit dem Gehäuse verbunden, kann jedoch durch seine besondere Konstruktion abgewinkelt werden.

Die Kabelführung erfolgt einseitig. Alle Verbindungskabel sind verdeckt im Hörer geführt und können daher nicht beschädigt oder abgerissen werden.

Kopfhörer

Übertragungsbereich 30 - 16.000 Hz -3dB

Nennimpedanz 400 Ω

Kennschalldruck ≥ 95 dB

Nennbelasbarkeit 100 mW (DIN 45582)

Gewicht ohne Kabel 200g

Kabel-Länge 1,50 m

Mikrofon

Übertragungsbereich 40 - 15.000 Hz -3dB

Nennimpedanz 200 Ohm

Rückwärtsdämpfung > 15 dB

Bestell-Nummer MHS-1D