



**Tastenkarte
TK 6464**

euroCOMM Tastenkarte

- ▶ Tastensteuerung für bis zu 64 Tasten/Lampen mikrorechnergesteuert
- ▶ 8x8 Matrix jeweils für Tasten und Lampen, dadurch nur 32 Leitungen
- ▶ vielfältige Tastenkombinationen vorprogrammiert
- ▶ in Systemen bis 128 Tasten auch als Hostrechner einsetzbar
- ▶ kaskadierbar
- ▶ Stecken unter Betriebsspannung möglich (hot plug)
- ▶ Kartenadressierung über Belegung am Systemstecker (keine DIP-Schalter)
- ▶ Betriebs-LED an der Frontseite
- ▶ Überwachung: Sicherungsausfallmeldung über ERROR Ausgang kaskadierbar
- ▶ optionale Steuerung über RS232C oder MIDI-Schnittstelle

Abmaße	EURO-Karte 100 x 160 mm
Betriebsspannung	7V bis 24 V DC verpolgeschützt
max. Stromaufnahme	ca. 90 mA ohne Rückmeldeleuchten ca. 800mA mit 64 Rückmelde-LED
Steckverbinder	64-polig, a/c-bestückt, hartvergoldet, nach DIN 41612
Fehlerausgang (/ERROR)	Open Collector 50V/100mA low active
Sicherung	400mA, mittelträge
Datenformat	RS-485 (38,4Kbaud 8N1)
Bestell-Nummer:	TK-6464
Option	TK-6464-232 für RS-232 Steuerung TK-6464-MIDI für MIDI Steuerung angeben