



Universalverstärker UV 4064

euroCOMM 4-Kanal Universalverstärker UV 4064

- ▶ Grundlage ist das **euroCOMM** 2/4-Kanal Mainbord für 6 Module
- ▶ hochwertiger 4-Kanal-Leitungsverstärker mit elektronisch-symmetrischen Ein- und Ausgängen
- ▶ Entkoppelte Betriebsspannung für Kanal 1+3 und 2+4
- ▶ Verstärkung/Dämpfung einstellbar
- ▶ hoch aussteuerbar und sehr rauscharm
- ▶ Betriebs-LED an der Frontseite
- ▶ Überwachung: Sicherungsausfallmeldung über ERROR Ausgang kaskadierbar

Mechanik	EURO-Karte 100 x 160 mm
Betriebsspannung	±15V
Steckverbinder	64-polig, a/c-bestückt, hartvergoldet, nach DIN 41612
max. Stromaufnahme	ca. 120 mA, ohne Zusatzmodule (Insert)
Eingangsimpedanz	>10 KΩ
max. Eingangspegel	<22dBu
Eingangsymmetriedämpfung	< 60dB
Ausgänge	+6dBu, >100 Ohm, max. 22dBu
Verstärkung	-15dB bis +15dB abgleichbar
Amplitudengang	±0,5 dB, 22Hz - 22KHz
Klirrfaktor THD+N	< 0,003 % bei 1 kHz / +6 dBu / 600 Ohm
Fremdspannung	< -96 dBu, 22Hz-22KHz Vu=0dB
Geräuschspannung	< -90 dBu CCIR bewertet Vu=0dB
Übersprechen	< 90dB bei 15KHz
Sicherung	400mA, mittelträge
Verpolschutz	Inversdiode über Schmelzsicherung
Bestell-Nummer:	V-4064