


Word-Clock Verteiler WCLK 2060



Word-Clockverteiler

Der WCLK 2060 ist ein zweikanaliger Verteil-Verstärker im 19"/1 HE Bauweise. Das Gerät verteilt wahlweise das Word-Clock Signal über zwei Kanäle mit 6 Ausgängen oder einkanalig mit 12 Ausgängen. Durch Trennen des Terminalwiderstandes (75 Ohm) am Eingang können problemlos mehrere Geräte kaskadiert werden. Das letzte Gerät der Reihe muß dann terminiert werden. Eine rückwirkungsfreie Bereitstellung des WCLK-Signals ist auch bei Störung eines Ausganges gewährleistet.

Gehäuse	19", 1 HE Gehäuse ca.250 mm tief (ohne Stecker)
Betriebsspannung	230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 12 W
Eingang	WLCK 5 Vss, 75 Ohm (min.3,5- 5Vss)
Ausgänge	2x 6 WLCK >3,5Vss
Steckverbinder	BNC-Buchsen (isoliert)
Wellenwiderstand	75Ω
Gruppenlaufzeit	< 30ns für alle Ausgänge (typisch 17ns bei 10m Leitung)
Bestell-Nummer	WLCK2060